

含水量の測定をパーセントで表示 デジタル水分計



- センサー一体型のコンパクトサイズ
- 測定値を固定表示するホールド機能付
- バックライト付



保護カバー

仕様

表示	4桁 LCD
測定範囲	8.8~54.8% (ブナ、トウヒ、カラマツ、カバニキ、サクラ、クルミ)
	7.0~47.9% (オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティアー)
	0.9~22.1% (セメント、コンクリート、しっくい)
	0.0~11.0% (セッコウ)
	0.7~8.6% (セメントモルタル)
	0.6~9.9% (石灰モルタル)
0.1~16.5% (レンガ)	
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分 (解除可)
使用温湿度範囲	0℃~+50℃、70%RH以下 (結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20℃~+60℃、80%RH以下 (結露のないこと)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約150時間 (アルカリ乾電池使用時)
寸法 (幅×高さ×奥行)	本体: 50×119×20.6mm 保護カバー装着時: 50.9×132.9×24.7mm
重さ	約119g (保護カバー装着時、電池含む)
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー

※付属の電池はモニター用です。

電気的特性

(23℃±5℃、70%RH以下にて)

測定精度	±1%
分解能	0.1%

品名	品番	バック寸法(幅×高さ×奥行)	梱包単位	希望小売価格	JANコード
デジタル水分計133	MM-133	152×230×27mm	1台	25,000円(税抜)	4954183 172329

ムラテックKDS株式会社

<http://www.muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-276-5541 (代) FAX.075-661-2764
 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481 (代) FAX.0256-35-6317
 東京 営業所 TEL.03-5620-1051 (代) FAX.03-5620-1053
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621 (代) FAX.052-852-7624
 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411 (代) FAX.0794-82-5915
 福岡 営業所 TEL.092-953-5781 (代) FAX.092-953-5784

印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。