

RX SERIES

自動レベル

測量機の校正・検査証明書の発行

JSIMA校正サービス対象


P69~72に掲載している製品はJSIMA校正サービスの対象製品です。
詳細はP51をご覧ください。

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準

■ 高精度ワイドレンズ搭載

■ 高い防水性能 JIS保護等級IP×6(相当)

■ 最短合焦点距離0.5m



自動レベルRX 26倍

IP×6 相当 **26倍** 倍率

品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
RX-26	37,000円	1.7kg	1台	220×140×140	4 954183 153533



自動レベルRX 28倍

IP×6 相当 **28倍** 倍率

品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
RX-28	39,000円	1.7kg	1台	220×140×140	4 954183 153540



自動レベルRX 32倍

盗難 火災 補償 IP×6 相当 **32倍** 倍率

品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
RX-32	58,000円	1.7kg	1台	220×140×140	4 954183 153557

■オプション

品名	品番	価格(税抜)	梱包単位	JANコード
収納ケース	CASE-9	6,500円	1個	4 954183 170240
垂球	PLB-1	1,800円	1個	4 954183 170462
レンズキャップ	LC-1	1,000円	1個	4 954183 170455

付属品

- ・収納ケース
- ・垂球
- ・調整用六角レンチ
- ・十字線調整用ピン
- ・レンズ用クロス



■仕様

品番	RX-26	RX-28	RX-32
倍率	26倍	28倍	32倍
像	正像		
対物レンズ有効径	40mm		
視界	1° 20'		
分解力	3.5"		
最短合焦点距離	0.5m (望遠鏡中心部より)		
スタジア比	100		
補正範囲	±15'		
気泡管感度	10' /2mm		
水平目盛盤最小読取值	1°		
1Km往復標準偏差	2.0mm		
三脚取付ネジ	5/8inch		
適合三脚	SA-R-2 / MT-4		