

KDS 周囲の乾球温度、露点温度、湿球温度の測定に

デジタル温湿度計

校正可

- センサー一体型のコンパクトサイズ
- 測定値を固定表示するホールド機能付
- 最大値・最小値・平均値機能付
- バックライト付



・校正可(温度・湿度のみ)



バックライト



保護カバー



仕様

表示	3.5桁 LCD
測定範囲	温度: 0°C~+60°C 湿度: 5~95%RH
サンプリング	温度: 1回/秒 湿度: 1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度範囲	0°C~+50°C、70%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20°C~+60°C、80%RH以下(結露のないこと)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約250時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅×高さ×奥行)	本体: 50×115.5×20.6mm 保護カバー装着時: 50.9×132.9×24.7mm
重さ	約120g(保護カバー装着時、電池含む)
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー

※付属の電池はモニター用です。

電気的特性

(23°C±5°Cにて)

測定精度	温度	±0.5°C (+10°C~+45°C) ±2.0°C (上記以上)
	湿度	±2.5%RH (10~90%RH) ±5.0%RH (上記以上)
分解能	温度	0.1°C
	湿度	0.1%RH

品番	パック寸法(幅×高さ×奥行)	梱包単位	希望小売価格	JANコード
TH-133	152×230×27mm	1台	30,800円(税込33,880円)	4954183 172312

ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-671-1550(代) FAX.075-661-2764
新潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
東京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
福岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784

印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。表記の価格はすべて税抜です。