



保護カバー



デジタル風速計 133T



- ・センサー一体型のコンパクトサイズ
- ・風速と温度の同時表示・測定が可能
- ・体感温度（wind chill）測定機能付
- ・測定値を固定表示するホールド機能付
- ・最大値・最小値・平均値機能付
- ・バックライト付

- ダクトの風速測定に
- 空調設備の吹き出し口風速測定に
- 校正可（温度のみ）

品番	価格	梱包単位	バック寸法 縦×横×奥行(mm)	JANコード
AM-133T	28,000円 (税込30,800円)	1台	152×230×27mm	4 954183 171049

■仕様

表示	3.5桁 LCD
測定範囲	風速：0.4 ~ 20 m/s 温度：-10℃~+50℃
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度範囲	0℃~+50℃、70%RH 以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20℃~+60℃、80%RH 以下(結露のないこと)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約40時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅×高さ×奥行)	本体：50×129.2×20.6mm 保護カバー装着時：50.9×132.9×24.7mm
重さ	約 135 g(保護カバー装着時、電池含む)
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー

※付属の電池はモニター用です

■電氣的仕様

(23.5℃±5℃、75%RH以下にて)

測定精度	風速	±(0.2m/s+2%rdg)
	温度	±0.5℃ (0~+45℃)、±1℃ (左記以外)
分解能	風速	0.1 m/s
	温度	0.1℃