


ラインレーザープロジェクター



ラインレーザープロジェクター5+



- ・ 十字線を照射
- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- マグネット台座
- 回転部3カ所(上下、左右、角度)

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
LLP-5+	38,000円 (税込41,800円)	167g (本体のみ)	1台	60×55×40	4 954183 163440




ラインレーザープロジェクター5



- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- マグネット台座
- 回転部3カ所(上下、左右、角度)

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
LLP-5	32,200円 (税込35,420円)	167g (本体のみ)	1台	60×55×40	4 954183 156466




ラインレーザープロジェクター5RG



- ・ 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- マグネット台座
- 回転部3カ所(上下、左右、角度)

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
LLP-5RG	42,600円 (税込46,860円)	167g (本体のみ)	1台	60×55×40	4 954183 163433




ラインレーザープロジェクター5C



- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- ・ 360°タイプは壁際約5mmの照射可能
- マグネット台座
- 回転部3カ所(上下、左右、角度)

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
LLP-5C	39,100円 (税込43,010円)	170g (本体のみ)	1台	65×63×35	4 954183 168520



ラインレーザープロジェクター5RGC




- ・ 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- ・ 360°タイプは壁際約5mmの照射可能
- マグネット台座
- 回転部3カ所(上下、左右、角度)

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
LLP-5RGC	46,000円 (税込50,600円)	170g (本体のみ)	1台	65×63×35	4 954183 168537

付属品(共通)

- ・ ACアダプター
- ・ 六角レンチ
- ・ 取付用プレート



別売オプション

- ・ ACアダプター

品番	AC-06010
価格	2,300円 (税込2,530円)
JANコード	4 954183 176785

■仕様 ※連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください

品番	LLP-5+	LLP-5	LLP-5RG	LLP-5C	LLP-5RGC
光源	可視光半導体レーザー				
レーザー光の種類	635nm(赤色)		520nm(緑色)	638nm(赤色)	520nm(緑色)
光出力	1mW以下				
レーザークラス	クラス2				
ライン指示精度	±2mm/5m		±1mm/5m(直線性)		
ライン幅	約2mm/5m				
本体回転範囲	360°上下左右にわたって微調整可				
動作範囲	屋内最大10m程度(受光器使用不可)				
電源	ACアダプター(電池使用不可) DC3.0~4.5V				
使用温度範囲	-5℃~+45℃		-10℃~+45℃		-5℃~+45℃
本体寸法(mm)					