



デジタル水分計 133

- ・センサー一体型のコンパクトサイズ
- ・測定値を固定表示するホールド機能付
- ・バックライト付

■ 含水量の測定をパーセントで表示



保護カバー



品番	価格	梱包単位	バック寸法 縦×横×奥行(mm)	JANコード
MM-133	27,500円 (税込30,250円)	1台	152×230×27mm	4 954183 172329

■仕様

表示	4桁LCD
測定範囲	8.8~54.8% (ブナ、トウヒ、カラマツ、カバニキ、サクラ、クルミ)
	7.0~47.9% (オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティ)
	0.9~22.1% (セメント、コンクリート、しっくい)
	0.0~11.0% (セッコウ)
	0.7~8.6% (セメントモルタル)
	0.6~9.9% (石灰モルタル)
0.1~16.5% (レンガ)	
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度範囲	0℃~+50℃、70%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20℃~+60℃、80%RH以下(結露のないこと)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅×高さ×奥行)	本体：50×119×20.6mm 保護カバー装着時：50.9×132.9×24.7mm
重さ	約119g(保護カバー装着時、電池含む)
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー

※付属の電池はモニター用です

■電気的特性

(23℃±5℃、70%RH以下にて)

測定精度	±1%
分解能	0.1%