


レーザー墨出器



ラインが素早く安定する
高速整準

調光モデル



RGL-601




■ 4方向たち ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直

セット内容	品番	価格	梱包単位	JANコード
本体のみ	RGL-601	116,000円 (税込127,600円)	1台	4 954 183 174 606
受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-5BK)セット	RGL-601RSA	135,000円 (税込148,500円)	1台	4 954 183 174 613


付属品

- ・収納ケース(CASE-12)
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-06010)
- ・単3形アルカリ乾電池4本



ラインが素早く安定する
高速整準

調光モデル



RGL-501




■ 3方向たち ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直

セット内容	品番	価格	梱包単位	JANコード
本体のみ	RGL-501	100,000円 (税込110,000円)	1台	4 954 183 174 644
受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-5BK)セット	RGL-501RSA	119,000円 (税込130,900円)	1台	4 954 183 174 651

付属品

- ・収納ケース(CASE-12)
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-06010)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

レーザー墨出器



ラインが素早く安定する
高速整準

調光モデル



RGL-401



■ 2方向たち ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直

セット内容	品番	価格	梱包単位	JANコード
本体のみ	RGL-401	86,000円 (税込94,600円)	1台	4 954 183 174 682
受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-5BK)セット	RGL-401RSA	105,000円 (税込115,500円)	1台	4 954 183 174 699

付属品

- ・収納ケース(CASE-12)
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-06010)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

仕様

品番	RGL-601	RGL-501	RGL-401	
光源	可視光半導体レーザー			
波長(レーザー光の色)	ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)			
光出力	1mW以下			
レーザー安全規格	クラス2 (JIS C6802:2014)			
水平ライン精度	±1mm/7.5m			
たちライン精度	±1mm/7.5m			
直角精度	90°±0.017'			
水平ライン照射角	約120°			
たちライン照射角	約130°			
ライン幅	約2mm/5m			
制動方式	磁気制動方式			
自動補正範囲	約±2'			
傾斜アラーム	約±2'以上でレーザー光点減およびアラーム音			
本体回転範囲	360°、全周にわたって微調整可			
保護等級	IP54			
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約20m			
電源	単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-L06010)			
連続動作時間(全点灯時)	乾電池	100% 約2時間	約3時間	約4時間
	50%	約4時間(※)	約5時間(※)	約7時間(※)
使用温度範囲	-10℃~+40℃			
本体寸法/重さ(電池含む)	114x111x200mm/約1.3kg			

※使用環境により異なります。あくまでも目安値となります。

- トラッキングベースセット(TRC-1SET)▶P83
- 受光器(LRV-4RG)▶P84
- 三脚(LEC-5BK)▶P85



クランプ付属