

トラッキングベース



本体に電源ボタンを追加し操作性をアップ!

本体の電源を入れ、
追尾ボタンと矢印ボタン
を押すだけで
追尾を開始します。



付属品

- ・収納ケース
- ・受光器(LRV-5RGT)
- ・受光器用クランプ(LRV-PC)
- ・マグネットアダプター
- ・単4形アルカリ乾電池7本



クランプ付属

トラッキングベースセット



IP54
防塵・防滴

- ・お手持ちのレーザーに追加するだけで追尾ユニットに
- ・自動で地墨合わせができるので、墨出作業がスピーディー
- ・追尾動作が従来に比べ操作しやすくなりました
- ・本体と墨出位置の往復や、つまみ(微調整ネジ)調整不要
- ・追尾機能付レーザー本体の追加購入や買換えの必要なし
- ・一体型と違い、追尾機能が不要な時は取り外しが可能
- ・赤色レーザーは使用不可



着脱しやすい
マグネットアダプター付

品番	価格	梱包単位	JANコード
TRC-1SET	69,000円 (税込75,900円)	1セット	4 954183 173036

- 対応機種
- ・DSL-90RG ・DSL-93RGN ・DSL-901RGN
 - ・RGL-901 ・RGL-601
 - ・RGL-501 ・RGL-401
 - ・ATL-D1RG

- ・ATL-96RG ・ATL-66RG
- ・ATL-46RG ・ATL-25RG

上記の4機種は購入時期の機器仕様によってはご使用できません。
対応機種は弊社ホームページからご確認ください。



仕様

	TRC-1(台)	LRV-5RGT(専用受光器)
作業範囲	3m~20m	3m~25m
受光精度	-	レーザーラインの中心から±1.5mm
受光距離	-	25m
無線通信距離	約20m	-
追尾時間(目安)	約20秒	-
電源	単4形アルカリ乾電池3本	単4形アルカリ乾電池4本
使用温度範囲	0℃~+40℃	
連続動作時間	約3.5時間(約500回)	約30時間
本体寸法	φ122x129mm	28x72x152mm
重さ(電池含む)	1.2kg	186g

※作業範囲は作業環境により異なります

無線仕様

無線周波数	2.4GHz
認証番号	001-P01553

※無線免許は不要

防滴レーザーレシーバーRGT

IP54
防塵・防滴

・トラッキングベース専用

品番	価格	梱包単位	JANコード
LRV-5RGT	28,000円 (税込30,800円)	1個	4 954183 173050