

## 受光棒・トラボーター・デジボー



■スイッチ一つで測定値をパソコンに表示できます

■測定値を外部ファイル(CSV)に保存できます

■パソコン用ソフトは無料

※当社ホームページよりダウンロードできます



### 受光棒 モデルB (回転レーザーレベル受光器用補助具)

- ・地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示します。
- ・比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーにおこなえます。
- ・デジタル受光器 (LS-100D) 対応。
- 軽量、コンパクト6段伸縮式
- 測定値をデジタル数字表示
- 各段ストップ機能付
- 30° 毎に360° 受光器取付部を回転可能
- 土逆転表示のインバーズ機能付
- 10件のメモリーを標準装備

品番	収納長	引出長	石突(mm)	価格	重さ	測長範囲	JANコード
JK-20SB	570mm	2,060mm	ステンレス材 φ27×15.5(短い石突)	95,000円 (税込104,500円)	1.4kg	570~ 2,060mm	4 954183 176525
JK-20LB	1,060mm	2,550mm	アルミ材 φ25×505.5(長い石突)	100,000円 (税込110,000円)	1.5kg	1,060~ 2,550mm	4 954183 176532
JK-40SB	900mm	4,040mm	ステンレス材 φ27×15.5(短い石突)	105,000円 (税込115,500円)	1.9kg	900~ 4,040mm	4 954183 176549
JK-40LB	1,390mm	4,530mm	アルミ材 φ25×505.5(長い石突)	110,000円 (税込121,000円)	2.0kg	1,390~ 4,530mm	4 954183 176556

検出方法：透過式フォト・インタラタ/分解能1mm/精度±2mm 最小表示単位0.001m (1mm) /使用温度0~40℃

#### ■ Bluetooth 通信仕様

使用周波数帯域	2.4GHz 帯
通信方式	Bluetooth 4.2
通信距離 (目安)	10m (class2)

Bluetoothのワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ムラテック KDS 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

#### —— 付属品 ——

- ・ショルダーケース
- ・取付部品セット
- ・石突

修理のお問合せはCSセンター 0120-34-2381 へ